

# Спецификация

- 1/2.7" CMOS
- Фиксированный объектив 3.6 мм
- 24 ИК-диода
- Класс защиты IP66



## Технические характеристики

| Модель                 | IDm2.1(3.6)A  |
|------------------------|---|
| Чувствительный элемент | 1/2.7" 2.1Мп Progressive Scan CMOS                                    |
| Объектив               | 3.6мм фиксированный   |
| Чувствительность       | Цв.режим 0.05 Лк, Ч/б режим 0,005Лк (0Лк при вкл. ИК)                 |
| Кол-во пикселей        | 1920x1080   |
| Скорость затвора       | 1/25-1/10.000 сек / Авто  |
| Автодиафрагма          | Нет   |
| Режим день/ночь        | Есть, встроенный ИК-фильтр  |
| Формат сжатия          | H.264   |
| Скорость отображения   | До 30к/с@1920x1080 / 1280 x 720 / D1                                  |
| Потоковое видео        | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи      | 256К~8.0 Мбит   |
| Видео выход            | Нет   |
| Настройки изображения  | 3D DNR, яркость, контрастность, зеркало                               |
| Аудио сжатие           | G711A,U   |
| Поддержка звука        | Да, аудиовход RCA   |
| Безопасность           | Защита по паролю  |
| Сетевой протокол       | TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, PPPoE                       |

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Интерфейс приложений</b>         | Onvif 2.4                           |
| <b>Интеллектуальные функции</b>     | Детектор движения                   |
| <b>Сигнал на тревожном выходе</b>   | Нет                                 |
| <b>Фиксация событий</b>             | Нет                                 |
| <b>Конфигурация</b>                 | Web интерфейс                       |
| <b>Браузер</b>                      | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
| <b>Облачный сервис P2P</b>          | Да                                  |
| <b>Встроенное устройство записи</b> | Нет                                 |
| <b>Разъемы ввода/вывода</b>         | RJ45, разъем питания, RCA           |
| <b>Питание через Ethernet</b>       | Нет                                 |
| <b>ИК-подсветка</b>                 | 24 ИК-диода, дальность до 20м       |
| <b>Корпус, класс защиты</b>         | Металл, IP66                        |
| <b>Рабочая температура</b>          | От -45° С до +50° С                 |
| <b>Питание</b>                      | DC12В(350мА)                        |
| <b>Размеры<br/>Масса</b>            | 93x85 мм, 303 гр.                   |